Насосы типа АНС-60, АНС-130, С569М, С-245



Агрегаты насосные самовсасывающие АНС , С, предназначены для откачивания воды из траншей каналов со взвешенными частицами массовой концентрации до 10 %, максимальной размером до 3 мм.
Используются в различных отраслях промышленности в строительстве, сельском хозяйстве, сферах ЖКХ.
Насосы комплектуются электродвигателем, дизельным или бензиновым двигателем, а также возможна установка на сельско- хозяйственную технику привод осуществляется через вал отбора мощности.

Технические характеристики

Марка	**АНС-60 АНС-60Д(Б)**	**АНС-130 АНС-130Д(Б)**	**С569М С-569МД(Б)**	**С-245**
Подача, Qм/ч	60	130	220	100
Напор, Нм	12,0+1,0	10,5+1,0	14+1,5	16
Частота вращения (расчётная), n об/мин	3000	3000	1500	1500
Мощность, потребляемая насосом, кВт	5,1+0,45	7,2+0,65	14,3+1,3	10,2
Высота всасывания, м, не менее	5,0	4,5	4,5	5
Время всасывания, мин	7	5	5	5
КПД, %	40,0-2,8	57,8-4	54,6-3,8	52
Диаметр всасывающих и напорных рукавов, мм	75	100	125	100
Масса насоса, кг, не более	60	95	150	221